



TIGER-01



Motor de implante - Implant engine - Moteur d'implant

- Motor BLDC de alta resolución gracias al conocimiento y la alta tecnología de GMI Ilerimplant. - BLDC motor with high performance by GMI Ilerimplant's high technology and know-how. - Moteur BLDC d'haute performance grâce à la haute technologie et l'expertise de GMI Ilerimplant.
- Relación de engranaje: 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1 - Gear ratio: 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1 - Rapport d'engrenage : 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1
- Motor tipo E: TIGER MBP10SL según ISO 3964 para conexión estándar (motor BLDC - 0~40.000 rpm) - E-type motor: TIGER MBP10SL followed "ISO3964" for standard connection (BLDC motor - 0~40,000rpm) - Moteur type E: TIGER MBP10SL d'après ISO3964 pour connexion standard (moteur BLDC - 0~40.000 rpm).
- Función memoria con 9 programas. - 9 programs memory function. - Fonction mémoire avec 9 programmes.
- Función de protección automática de sobrecarga. - Automatic overload protection function. - Fonction de protection automatique anti-surchage.
- Indicación de las RPM reales y del par de torsión en funcionamiento para garantizar unas condiciones de trabajo apropiadas. - Indication of actual RPM and torque on operating for proper working condition. - Signalisation des RPM réelles et du moment de torsion en fonctionnement pour garantir les conditions de travail appropriées.
- Función de auto-calibrado del motor. - Motor auto-calibration function. - Fonction d'auto-étalonnage du moteur.
- Controlador de pedal ergonómico. - Ergonomic foot controller. - Contrôleur à pédale ergonomique.
- Función óptica: (opción) - Optic function: (option) - Fonction optique: (option).



Opción de mango - Óptico · Handpiece Option - Optic · Option du manche - Optique

Óptica · Optic · Optique

TICRB26LX



Ref: TICRB26LX

Especificaciones del producto · Product Specification · Spécifications du produit - Tiger-01

C/B		H/P	
Entrada·Input·Entrée	AC100-120V (ref: TIGER01-1) 220-240V (ref: TIGER01-2)		TICRB26LX
Fusible·Fuse·Fusible	5A / 2A	Relación de engranaje Gear ratio Rapport d'engrenage	20 : 1
Frecuencia·Frequency·Fréquence	50 / 60 Hz	Peso·Weight·Poids	82 g
Salida·Output·Sortie	Max: 120W	Óptica·Optic·Optique	Óptico Optic Optique
Bombeo máximo Maximum pump Pompée maximale	Max.90 ± 20%ml	Par de torsión Torque Moment de torsion	55Ncm
Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	W233 x D269 X H120		
Peso·Weight·Poids	2.8 kg		



S&M OFFICE

Còrcega, 270, 3º 1ª
08008 Barcelona
España
Tel. +34 93 415 18 22
info@globalimplants.es

MANUFACTURING SITE

Pol. Ind. "El Segre"
Enginyer Mies, 705 B
25191 Lleida
España